

# TM100. Enriquecendo sua lavoura



# TM100

**Pneu radial estreito projetado especificamente para plantio que exige espaçamento menor, proporcionando excelente conforto.**

## Alta capacidade de carga

A construção da carcaça e os materiais utilizados garantem alta capacidade de carga e resistência ao desgaste.

## Excelente tração

O ângulo da barra de rodagem assegura tração em qualquer condição de solo.

## Autolimpeza superior

O design de banda de rodagem foi projetado de forma que as barras de tração e os canais entre elas formem uma barreira contra a lama o que proporciona ao pneu características superiores de autolimpeza.

## Alta produtividade

A linha TM100, caracterizada por seus ombros arredondados, permite trabalhar entre linhas de plantio sem danificar a plantação.



MEDIDA	Modelo	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI	ARO	Aros Permitidos	Tipo	Câmara de ar
<b>230/95R32</b> 128A8 (128B)	<b>TM100</b>	235	1265	595	3900	600	W7	W6	SEM CÂMARA	9.5-32 TR218
<b>270/95R32</b> 136A8 (136B)	<b>TM100</b>	280	1345	635	4075	650	W9	W10 - W8	SEM CÂMARA	12.4-32 TR218
<b>230/95R36</b> 130A8 (130B)	<b>TM100</b>	235	1365	645	4210	650	W7	W6	SEM CÂMARA	9.5-36 TR218
<b>270/95R38</b> 140A8 (140B)	<b>TM100</b>	285	1480	697	4505	725	W10	W8 - W9	SEM CÂMARA	
<b>210/95R44</b> 120A8 (120B)	<b>TM100</b>	210	1530	725	4670	750	W7	W6	SEM CÂMARA	8.3/9.5-44 TR218
<b>230/95R44</b> 134A8 (134B)	<b>TM100</b>	235	1570	735	4850	750	W7	W8	SEM CÂMARA	8.3/9.5-44 TR218
<b>270/95R44</b> 142A8 (142B)	<b>TM100</b>	270	1645	770	5020	800	W8	W9 - W10	SEM CÂMARA	9.5-44 TR218
<b>300/95R46</b> 148A8 (148B)	<b>TM100</b>	310	1755	840	5400	875	W10	W9 - W11	SEM CÂMARA	12.4-46
<b>230/95R48</b> 136A8 (136B)	<b>TM100</b>	238	1673	780	5170	800	W7	W8	SEM CÂMARA	9.5-48
<b>270/95R48</b> 144A8 (144B)	<b>TM100</b>	275	1750	830	5350	875	W8	W9 - W10	SEM CÂMARA	11.2-48
<b>380/90R50</b> 151A8 (151B)	<b>TM100</b>	390	1945	890	5885	975	W12	W11 - W13	SEM CÂMARA	
<b>300/95R52</b> 151A8 (151B)	<b>TM100</b>	315	1905	890	5805	925	W10	W9 - W11 - DW10 - DW11	SEM CÂMARA	
<b>380/90R54</b> 152A8 (152B)	<b>TM100</b>	380	2040	940	6175	1000	W12	W11 - W13	SEM CÂMARA	



Siga-nos



Yokohama TWS Brazil Ltda.  
Rua Prefeito João Villalobo Quero, 1960, Barueri/SP  
Tel.: +55 11 2802 9258  
[www.trelleborg-tires.com/pt-br](http://www.trelleborg-tires.com/pt-br)

