



Excavator

PNEU PLEIN PREMIUM

Les pneus pleins Trelleborg pour pelleteuses excavatrices offrent des performances uniques dans les environnements difficiles. Le pneu plein et ses composés spéciaux garantissent une productivité maximale pour les applications spécialisées. Les pneus Trelleborg Excavator peuvent être utilisés en configuration simple ou jumelés, offrant ainsi une meilleure stabilité et des capacités de charge accrues. Ils sont également disponibles dans une version plus large, XL. Principalement conçus pour être utilisés dans les secteurs des déchets et du recyclage, les pneus pleins Trelleborg Excavator sont également adaptés aux environnements où le risque d'endommagement des pneus peut être élevé, tels que la construction d'infrastructures.

Principaux avantages

- Composé caoutchouc durable et résistant aux coupures éliminant les temps d'arrêt causés par les perforations et les coupures sur les flancs
- Excellente stabilité
- Pas d'entretien



**RÉSISTANCE
À L'USURE**



**COMPOSÉ RÉSISTANT
AUX COUPURES**



**EXCELLENTE
STABILITÉ**



PNEU PLEIN



Excavator

PNEU PLEIN PREMIUM



EXCAVATOR

Dimension	Jante	Diamètre total [mm]	Largeur de la section [mm]	Charge statique (Kg)	Capacité de charge 10 km/h [kg]
10.00-20	7.0/7.5/8.0-20	1.005	240	7.550	5.450
12.00-20	8.0/8.5-20	1.092	256	9.515	6.865

N.B. : Disponible également en version DUAL Excavator : roue jumelée complète (pneus + jantes + entretoise).

EXCAVATOR XL

Dimension	Jante	Diamètre total [mm]	Largeur de la section [mm]	Charge statique (Kg)	Capacité de charge 10 km/h [kg]
8.25-20	6.5-20	950	228	5.510	3.980
9.00-20	6.5/7.0-20	994	208	6.795	4.905
10.00-20	7.0/7.5/8.0-20	1.023	253	7.550	5.450
12.00-20	8.0/8.5-20	1.093	278	9.515	6.865

N.B. : Excavator et Excavator XL ne peuvent pas être utilisés sur des chariots élévateurs. Disponible également en version DUAL Excavator XL : roue jumelée complète (pneus + jantes + entretoise).

BRAWLER HD EXCAVATOR

Dimension	Jante	Diamètre total [mm]	Largeur de la section [mm]	Charge statique (Kg)	Capacité de charge 10 km/h [kg]
42x10x22*	10.00-20 dual	1.066	558	14.095	10.704
45x10x24*	12.00-20 dua	1.143	609	27.500	17.150
48x10x27*	12.00-24 dual	1.219	687	32.270	20.160
52x10x31*	14.00-24 dual	1.320	787	40.495	25.310

* Également disponible avec un profil traction



Suivez-nous



Yokohama TWS France S.A.S.
Origin's Park - Bâtiment E, 176 rue Robert Schuman, 60610 La Croix Saint Ouen
Pneus Manutention et Construction, Tél. : +33 (0)9 78 08 08 07
pneus.industriels@yokohama-tws.com, www.trelleborg-tires.com/fr

