



EMR 1020 Pneu Genie Civil Radial

PNEUMATIQUE RADIAL PREMIUM

La gamme Trelleborg EMR a été conçue pour améliorer la productivité dans des conditions d'applications sévères, apportant une meilleure résistance aux impacts ainsi qu'une durée de vie accrue. Son profil à surface multiple délivre un contrôle optimal de la machine et une parfaite adhérence, quel que soit le terrain (sable, roche, gravier, terre).

La carcasse radiale robuste ainsi que ses composants à la pointe de la technologie assurent une meilleure longévité, tout en offrant une répartition optimale de la charge pour une conduite confortable et des économies de carburant.

Conçue pour les chargeuses, les niveleuses et les petits dumpers articulés, la gamme EMR 1020 est la solution idéale pour la construction de bâtiments, les aménagements paysagers, les carrières et gravières à ciel ouvert.

Principaux avantages

- Capacité de traction exceptionnelle
- Conçu pour les sols meubles et boueux
- Excellentes capacités d'auto-nettoyage



Applications



CHARGEUSES



NIVELEUSES

Caractéristiques des pneus



CONSTRUCTION
RADIALE



CARCASSE
RENFORCÉE



ADAPTÉ POUR TOUT
TYPE DE SOL



EXCELLENT CONFORT
DE CONDUITE

EMR 1020

PNEUMATIQUE RADIAL PREMIUM

CHARGEUSE/TRANSPORT

Dimension du pneu	Profil	Jante (tolérée)	Profondeur de sculpture (mm)	LI/SS	Capacité de charge (kg) à 10 km/h	Pression de gonflage (bar)	Capacité de charge (kg) à 50 km/h	Pression de gonflage (bar)
17.5 R 25	L2/E2	14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC, 14.00/1.3x25 DC)	28	* 176 A2/157 B	7,100	4.50	4,125	3.50
20.5 R 25	L2/E2	17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25)	31	** 193 A2/177 B	11,500	5.75	7,300	4.50
23.5 R 25	L2/E2	19.50/2.5-25	34	** 201 A2/185 B	14,500	5.75	9,250	4.50

NIVELEUSE

Dimension du pneu	Profil	Jante (tolérée)	Profondeur de sculpture (mm)	LI/SS	Capacité de charge (kg) à 40 km/h	Pression de gonflage (bar)
14.00 R 24	G2	8.00TG-24 SDC (10.00VA-24 SDC)	24	* 153 A8	3,650	3.75
17.5 R 25	G2+	14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC, 14.00/1.3x25 DC)	28	* 153 A8	3,650	3.00
20.5 R 25	G2+	17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25)	31	* 161 A8	4,625	3.00
23.5 R 25	G2+	19.50/2.5-25	34	* 170 A8	6,000	3.00

+ Non identifié comme niveleuse sur le flanc */** - Indice de résistance du pneu



Yokohama TWS France S.A.S.

Origin's Park - Bâtiment E, 176 rue Robert Schuman, 60610 La Croix Saint Ouen
Pneus Manutention et Construction, Tél. : +33 (0)9 78 08 08 07
pneus.industriels@yokohama-tws.com, www.trelleborg-tires.com/fr

Suivez-nous

