



TRELLEBORG

Pneumatici e ruote complete

Trelleborg
Agricoltura



Pneumatici per trattori, macchine da raccolta e irroratrici

Gamma radiale e convenzionale



TM600



Pneumatici di serie standard a marcatura millimetrica progettati per il montaggio tubeless.

Caratteristiche chiave:

- ottima capacità di carico e trattività
- massimo comfort su strada
- minimo compattamento al suolo, massima galleggiabilità
- eccellente auto-pulitura

210/95R16 TL	106A8	(106B)
210/95R18 TL	108A8	(108B)
280/85R20 TL	112A8	(109B) (11.2R20)
320/85R20 TL	119A8	(116B) (12.4R20)
250/85R24 TL	112A	(109B)
280/85R24 TL	115A8	(112B) (11.2R24)
320/85R24 TL	122A8	(119B) (12.4R24)
340/85R24 TL	125A8	(122B) (13.6R24) •
380/85R24 TL	131A8	(128B) (14.9R24)
420/85R24 TL	137A8	(134B) (16.9R24)
280/85R28 TL	118A8	(115B) (11.2R28)
320/85R28 TL	124A8	(121B) (12.4R28)
340/85R28 TL	127A8	(124B) (13.6R28) •
380/85R28 TL	133A8	(130B) (14.9R28)
420/85R28 TL	139A8	(136B) (16.9R28) •
380/85R30 TL	135A8	(135B) (14.9R30) *
420/85R30 TL	140A8	(137B) (16.9R30) •
420/90R30 TL	147A8	(147B)
460/85R30 TL	145A8	(142B) (18.4R30)
380/85R34 TL	137A8	(137B) (14.9R34)
380/85R34 TL	142A8	(142B) (14.9R34)
420/85R34 TL	142A8	(139B) (16.9R34)
420/85R34 TL	147A8	(147B)
460/85R34 TL	147A8	(144B) •
320/85R38 TL	129A8	(126B) (12.4R38)
340/85R38 TL	133A8	(130B) (13.6R38)
380/80R38 TL	142A8	(142B)
380/85R38 TL	144A8	(144B) (14.9R38)
380/95R38 TL	147A8	(147B) *
400/75R38 TL	138A8	(135B) (15.5R38)
420/85R38 TL	144A8	(141B) (16.9R38)
420/85R38 TL	149A8	(146B) *
460/85R38 TL	149A8	(146B) (18.4R38) •
480/80R38 TL	149A8	(149B) *
520/85R38 TL	155A8	(152B) (20.8R38) •
520/85R38 TL	155A8	(152B) (20.8R38) *
480/80R42 TL	151A8	(151B) (18.4R42) •
520/85R42 TL	157A8	(157B) (20.8R42) •
520/85R42 TL	162A8	(162B) (20.8R42)
480/80R46 TL	158A8	(158B) (18.4R46)
520/85R46 TL	158A8	(158B) (20.8R46)
480/80R50 TL	159D	
480/80R50 TL Rice	159A8	(159B) *
480/95R50 TL	164A8	(164B) *

* = battistrada ProgressiveTraction®

• = disponibile in versione Heavy Duty

TM100



Pneumatici serie stretta adatti per applicazioni in filari.

230/95R32 TL	128A8	(128B)
270/95R32 TL	136A8	(136B)
230/95R36 TL	130A8	(130B)
270/95R38 TL	140A8	(140B)
210/95R44 TL	120A8	(120B)
230/95R44 TL	134A8	(134B)
270/95R44 TL	142A8	(142B)
300/95R46 TL	148A8	(148B)
230/95R48 TL	136A8	(136B)
270/95R48 TL	144A8	(144B)
380/90R50 TL	151A8	(151B)
300/95R52 TL	151A8	(151B)
380/90R54 TL	152A8	(152B)

TM190



Adatto ad ogni tipo di applicazione e di terreno.

Caratteristiche chiave:

- prestazioni top nell'utilizzo a lungo termine sia su campo che su strada
- adatto a lavori su superfici erbose, grazie alle costole ribassate
- elevata resistenza agli urti

7.50R20	6 PR	
9.5R20	8 PR	
8.3R24	8 PR	
9.5R24	107A8	
12.4R36	124A8	(121B)

Marshland



Linea specializzata per impiego su terreni paludosi e acquitrinosi. I ramponi molto profondi, assieme alla struttura della carcassa, garantiscono elevata trattività e galleggiabilità.

380/85R38 TL	139A8	(139B)
420/85R38 TL	144A8	(144B)
460/85R38 TL	149A8	(149B)

TM2000



Pneumatico radiale per macchine da raccolta, risultato della più avanzata tecnologia Trelleborg nei pneumatici agricoli.

620/75R26 TL	166A8	(23.1R26)
650/75R32 TL	172A8	(24.5R32)
710/75R32 TL	177A8	
800/65R32 TL	178A8	(30.5LR32)
900/60R32 TL	181A8	

TM90



La linea Trelleborg TM90 offre una gamma completa di misure per trattori sino a 160 CV. Progettato in versione tubeless, il nuovo battistrada R-1 può essere utilizzato in diverse applicazioni, sia su campo che su strada.

8-16	TT	6 PR	91A8 CN
8-18	TT	6 PR	94A8
8.3-20	TT	6 PR	96A8 CN
11.2-20	TT	8 PR	111A8
8.3-24	TT/TL	8 PR	105A8
9.5-24	TT/TL	8 PR	112A8
11.2-24	TT/TL	6 PR	110A8
12.4-24	TT/TL	8 PR	121A8
12.4-24	TL	12 PR	124A8 (128A6)
13.6-24	TT/TL	8 PR	123A8
14.9-24	TT/TL	8 PR	128A8
16.9-24	TT	8 PR	133A8
16.9-24	TL	12 PR	136A8 (140A6)
14.9-26	TL	8 PR	129A8
16.9-26	TL	Harvester 10 PR	137A6
12.4-28	TT	8 PR	123A8
13.6-28	TT/TL	8 PR	125A8
13.6-28	TL	12 PR	130A8 (134A6)
14.9-28	TT/TL	8 PR	130A8
14.9-28	TL	12 PR	134A8 (138A6)
16.9-28	TL	8 PR	135A8
14.9-30	TL	8 PR	131A8
16.9-30	TT/TL	8 PR	137A8
18.4-30	TT/TL	8 PR	139A8
18.4-30	TL	12 PR	145A8 (149A6)
16.9-34	TT/TL	8 PR	139A8
18.4-34	TT/TL	8 PR	142A8
18.4-34	TL	12 PR	146A8 (151A6)
12.4-36	TT/TL	8 PR	127A8
12.4-36	TL	12 PR	131A8 (135A6)
15.5-38	TT/TL	8 PR	129A8
16.9-38	TT/TL	8 PR	141A8
18.4-38	TT	8 PR	143A8
18.4-38	TL	12 PR	149A8 (153A6)
20.8-38	TL	12 PR	152A8 (156A6)

TM150



Il TM150 è la risposta di Trelleborg per le nuove generazioni di spandiconcime e irroratrici semoventi ad elevata potenza.

In linea con gli standard della tecnologia VF, il nuovo pneumatico può sostenere carichi elevati con un basso compattamento del suolo, minimizzando il rischio di tracce e incrementando il raccolto.

VF 380/90R46 TL	173D	
VF 380/105R46 TL	178D	
VF 480/80R46 TL	177D	
VF 520/85R46 TL	173D	
VF 380/105R50 TL	179D	
VF 480/80R50 TL	179D	
VF 520/85R50 TL	177D	Nuova
VF 380/105R54 TL	178D	Nuova

TM3000



La linea TM3000 è la risposta Trelleborg all'ultima e futura generazione di macchine da raccolta e spandilquami. Combinando l'approccio sostenibile con quello dell'agricoltura di precisione, il TM3000 è la giusta scelta per incrementare la produttività.

VF 1000/50R25 TL	184D	*
VF 620/70R26 TL	CF0	173A8
VF 750/50R26 TL	169D	*
VF 750/65R26 TL	CF0	177A8 (177B)
VF 850/45R26 TL	172D	(169E) **
650/75R32 TL	172A8	
IF 800/65R32 TL	CF0	178A8 •
IF 800/70R32 TL	CF0	182A8 •
IF 900/65R32 TL	CF0	191A8 (191B) •
VF 900/60R32 TL	CF0+	193D (190E) **
VF 1050/50R32 TL	198D	** •
VF 1250/50R32 TL	CF0+	207D (204E) **
IF 800/70R38 TL	CF0	187A8 •
VF 750/60R46 TL	189D	**

* = spandilquami

** = in preparazione

• = anche per applicazione su carrelli per trasporto granaglie

T414



Twin Tractor. La gamma di pneumatici ideale per trattori e macchine da raccolta.

Caratteristiche principali:

- resa incrementata per trattori e macchine agricole semoventi
- massima trattività
- eccellente autopulitura

400/55-17.5 TL	125A8	(122B)
600/55-26.5 TL	148A8	(145B)
600/55-30.5 TL	150A8	(147B)
600/60-30.5 TL	153A8	(150B)
800/55-30.5 TL	172A8	(168B)
710/65-38 TL	162A8	(158B)
850/50-38 TL	163A8	(160B)
850/60-38 TL	175A8	(172B)
850/55-42 TL	161A8	(157B)

Pneumatici per trattori, macchine da raccolta e irroratrici

Gamma radiale



TM1000

ProgressiveTraction®



L'innovativo TM1000 ProgressiveTraction®, progettato in conformità con le normative VF, assicura superiore capacità di carico, ridotto compattamento del suolo e allo stesso tempo trattività imbattibile. Su strada, la nuova gamma garantisce bassi consumi di carburante ed emissioni, lunga durata e produttività superiore.

VF 540/65R30 TL	158D	(155E)
VF 600/70R30 TL	170D	(167E)
VF 620/75R30 TL	172D	(169E)
VF 420/85R34 TL	154D	
VF 650/60R34 TL	168D	(165E)
VF 710/60R34 TL	173D	(170E)
VF 650/65R34 TL	170D	(167E)
VF 650/60R38 TL*	170D	(167E)
VF 650/65R38 TL	172D	(169E)
VF 650/85R38 TL	182D	(179E)
VF 710/60R38 TL	174D	(171E)
VF 800/70R38 TL	184D	
VF 650/65R42 TL	174D	(171E)
VF 650/75R42 TL	180D	(177E)
VF 650/85R42 TL	183D	(180E)
VF 710/70R42 TL	182D	(179E)
VF 710/75R42 TL	184D	(181E)
VF 900/60R42 TL	189D	(186E)
VF 750/70R44 TL*	186D	(183E)
VF 380/85R46 TL	162D	(159E)
VF 750/75R46 TL	189D	(186E)
VF 900/65R46 TL	193D	(190E)
VF 480/80R50 TL	166D	
VF 480/95R54 TL	180D	(177E)

* = in preparazione

TM900

HIGH POWER



Buona trattività, eccellente autopulitura, comfort, bassa resistenza al rotolamento e basso consumo di carburante fanno del TM900 High Power il più avanzato pneumatico radiale extra large per agricoltura in tecnologia standard.

600/70R28 TL	157D	(154E)
600/70R30 TL	158D	(155E)
710/60R30 TL	162D	(159E)
600/70R34 TL	160D	(157E)
650/60R34 TL	159D	(156E)
710/55R34 TL	164D	(161E)
710/60R34 TL	164D	(161E)
650/75R38 TL	169D	(166E)
650/85R38 TL	173D	(170E)
800/70R38 TL	178D	(175E)
900/60R38 TL	178D	(175E)
710/70R42 TL	173D	(170E)
710/70R42 TL Harvester	173D	(170E)
710/70R42 TL	179A8	*
710/75R42 TL	175D	(172E)
900/60R42 TL	180D	(177E)

* = per applicazioni mietitrebbia

TM1060



Il disegno battistrada TM1060 raggruppa le migliori qualità dei prodotti radiali Trelleborg. Mentre l'effetto ala massimizza l'ampiezza della battistrada, assicurando un'impronta extra larga, la tecnologia ProgressiveTraction® incrementa la trattività. Inoltre, l'aumentata flessibilità della battistrada favorisce un compattamento del suolo molto basso senza influire sulla resistenza superiore del pneumatico.

VF 480/60R28 TL	145D	
VF 520/60R28 TL	149D	
VF 600/60R28 TL	157D	
VF 600/60R30 TL	158D	
VF 600/60R38 TL	168D	(165E)
VF 650/60R38 TL	166D	
VF 650/60R38 TL	173D	(170E)
VF 710/60R38 TL	171D	
VF 710/60R42 TL	173D	(170E)
VF 750/70R44 TL	183D	

TM800



Con le sue straordinarie prestazioni in campo e su strada, il TM800 è ideale per trattori di elevata potenza. Ottima trazione, superiore capacità di carico a potenze elevate, compattamento minimo, comfort di guida ed eccellente durata in ogni condizione di lavoro, caratteristiche che aumentano la produttività delle tue attività agricole.

320/65R18 TL	109A8	(109B)
340/65R18 TL	113A8	(113B)
440/65R24 TL	128D	
480/65R24 TL	133D	
480/65R24 TL **	140D	
540/65R24 TL	140D	
540/65R24 TL *	146A8	
540/65R26 TL	141D	
440/65R28 TL	131D	
480/65R28 TL	136D	
540/65R28 TL •	142D	
540/65R28 TL ***	142D	
540/65R30 TL	143D	
540/65R34 TL	145D	
600/65R34 TL	151D	
540/65R38 TL	147D	
600/65R38 TL	153D	
650/65R38 TL •	157D	
650/65R38 TL ***	157D	
710/70R38 TL	166D	
710/70R38 TL Sugar Cane	171D	
710/70R38 TL Forage	175D	
600/65R42 TL	154D	
650/65R42 TL	158D	
650/65R42 TL •	165D	(168A8)

TM800 HS			
540/65R28 TL	149D	(146E)	HS
600/65R28 TL	154D	(151E)	HS
540/65R30 TL •	150D	(147E)	HS
540/65R34 TL	152D	(149E)	HS
600/65R34 TL	157D	(154E)	HS
540/65R38 TL	153D	(150E)	HS
650/65R38 TL	163D	(159E)	HS
650/65R38 TL	166D	(169A8)	HS
710/70R38 TL	171D	(168E)	HS

* = per applicazioni mietitrebbia
 ** = in preparazione
 *** = con battistrada ProgressiveTraction®
 • = disponibile in versione Heavy Duty

TM1 ECO POWER

NUOVO



Il TM1 ECO POWER è il pneumatico Trelleborg più ecosostenibile realizzato con il 65% di materiali di origine biologica e riciclati, progettato anche per i trattori elettrici di ultima generazione. Il design avanzato del pneumatico garantisce una trazione superiore sia su strada sia sui terreni duri, migliorando la stabilità, il controllo del trattore, la manovrabilità e la sicurezza dell'operatore.

280/70R16	112D
340/70R24	124D
380/70R24	130D
480/70R30	147D

TM700

ProgressiveTraction®



I principali produttori di trattori stanno sviluppando costantemente le gamme di trattori di medio/alta potenza, che richiedono pneumatici trattività maggiore ed efficienza nei consumi di carburante, pur avendo una limitata possibilità di essere equipaggiati con pneumatici più grandi. Il TM700 ProgressiveTraction® è la risposta a questo tipo di esigenze. Più efficiente, più sostenibile per produrre di più, con meno.

380/70R28	127D	
420/70R28	133D	
480/70R28	140D	
480/70R30	141D	
480/70R34	143A8	(143B)
480/70R34	155A8	(155B)
480/70R38	145D	
520/70R38	150D	
580/70R38	155D	
580/70R42	158D	
620/70R42	166D	

TM700



La linea TM700 garantisce prestazioni eccezionali. La combinazione dell'eccellente trattività su campo, autopulitura, comfort e guidabilità su strada, rendono il primo /70 radiale per l'agricoltura il punto di riferimento per i pneumatici di alta qualità.

240/70R16 TL	104A8	(104B)	☞
260/70R16 TL	109A8	(109B)	☞
280/70R16 TL	112A8	(112B)	☞
280/70R18 TL	114A8	(114B)	☞
280/70R20 TL	116A8	(116B)	☞
300/70R20 TL	110A8	(110B)	
320/70R20 TL	113A8	(113B)	
360/70R20 TL	120A8	(120B)	
380/70R20 TL	122A8	(122B)	
320/70R24 TL	116A8	(116B)	
360/70R24 TL	122A8	(122B)	
380/70R24 TL	125A8	(125B)	
420/70R24 TL	130A8	(130B)	
480/70R24 TL	138A8	(138B)	
480/70R26 TL	139A8	(139B)	
320/70R28 TL	119A8	(119B)	
360/70R28 TL	125A8	(125B)	
380/70R28 TL	127A8	(127B)	
420/70R28 TL	133D		
480/70R28 TL	140D		
480/70R28 TL	145D	(148A8)	
420/70R30 TL	134A8	(134B)	
480/70R30 TL	141D		
520/70R30 TL	145A8	(145B)	
480/70R34 TL	143A8	(143B)	
480/70R34 TL	155A8	(155B)	
520/70R34 TL	148A8	(148B)	
480/70R38 TL	145A8	(145B)	
520/70R38 TL	150D		
580/70R38 TL	155D		
580/70R42 TL	158D		
620/70R42 TL	166D		

TM700 HS			
480/70R30 TL	147D	(144E)	HS
520/70R30 TL	151D	(148E)	HS

PneuTrac®



La nuova linea PneuTrac® contiene le caratteristiche migliori dei pneumatici agricoli Trelleborg assieme a un nuovo fianco. L'innovativo design "Omega" del fianco aiuta la carcassa a sostenere il carico, fornendo allo stesso tempo flessibilità e impronta extra-ampia a pressione molto bassa, garantendo un compattamento molto basso.

VF 260/70R16 TL	110A8	(110B)	Nuova
VF 280/70R18 TL	116A8	(116B)	
VF 280/70R20 TL	118A8	(118B)	
VF 380/70R24 TL	137A8	(137B)	Nuova
VF 420/70R28 TL	145A8	(145B)	
VF 480/65R28 TL	148A8	(148B)	

Pneumatici implement

Gamma convenzionale



T423



T404



T421



T478



Twin Implement. Gamma completa di pneumatici a bassa pressione per macchine e attrezzature agricole per gli impieghi nelle condizioni più severe.

Caratteristiche principali:

- ampia area di contatto per un compattamento del suolo minimo
- bassa pressione sul terreno
- bassa resistenza al rotolamento anche su terreni morbidi
- buona stabilità laterale

280/60-15.5	TL	115A8	T421
280/60-15.5	TL	125A8	T421
280/60-15.5		128A8	T478
400/45-15.5	TL	116A8	T423
400/60-15.5	TL	145A8	T404
400/60-15.5	TL	148A8	T404
400/60-15.5	TL	145A8	T478
420/55-17	TL	133A8	T421
420/55-17	TL	145A8	T421
400/55-17.5		131A8	T404
400/55-22.5	TL	147A8	T404
500/45-22.5	TL	146A8	T404
500/60-22.5	TL	155A8	T404

560/60-22.5	TL	155A8	T421
560/45-22.5	TL	154A8	T404
560/60-22.5	TL	167A8	T404
600/50-22.5	TL	156A8	T404
600/50-22.5	TL	156A8	T423
600/50-22.5	TL	165A8	T404
600/50-22.5	TL	168A8	T404
710/40-22.5	TL	158A8	T404
400/60-26.5		147A8	T404
600/55-26.5	TL	166A8	T404
600/55-26.5	TL	166A8	T421
600/55-26.5	TL	173A8	T421

710/45-26.5	TL	169A8	T404
710/45-26.5	TL	169A8	T423 MK2
800/40-26.5	TL	172A8	T404
800/40-26.5	TL	172A8	T423 MK2
650/65-30.5	TL	173A8	T404
710/50-30.5	TL	175A8	T404
710/50-30.5	TL	175A8	T423
750/60-30.5	TL	178A8	T404
800/45-30.5	TL	178A8	T404
800/45-30.5	TL	178A8	T423
850/50-30.5	TL	179A8	T404

T421



T428



T404



T423



T440



Twin Garden Tractor. Pneumatici a bassa pressione specificamente progettati per terreni erbosi e altre superfici delicate. Caratteristiche chiave:

- massima flessibilità su tutti i tipi di terreno
- grande rispetto del suolo per un compattamento minimo e senza lasciare traccia

Twin Ampt. Pneumatici agricoli e a bassa pressione per utilizzo polivalente su campo e su strada. Principali applicazioni:

- impieghi a velocità fino a 70 km/h, anche per lavori pesanti
- ideali per macchine e attrezzature che operano spesso su strada

620/50B22.5	TL	160D	T423
650/45B22.5	TL	160D	T440
710/40B22.5	TL	161D	T423
620/55B26.5	TL	166D	T421
650/55B30.5	TL	168D	T428
750/50B30.5	TL	173D	T428
850/45B30.5	TL	176D	T423

400/55-17.5	TL	108A8	T404
400/55-22.5	TL	111A8	T404
600/60-30.5	TL	142A8	T404

Pneumatici per rimorchi

Gamma radiale



HF1000



Twin Radial



La linea HF1000, progettata secondo tecnologia VF e struttura con cinture in acciaio, è stata sviluppata per grandi carri per foraggio e autocisterne per liquami. Garantisce eccellente galleggiabilità e autopulitura in campo, una guida confortevole, facile manovrabilità ed elevata stabilità su strada.

VF 850/50R30.5 IMP * TL	188D
VF 750/60R30.5 IMP TL	187D
VF 800/60R32 IMP TL	191D

* = in preparazione

Pneumatico radiale perfetto per tutte le condizioni di lavoro.

Caratteristiche principali:

- ottimo comfort e usura
- eccellente autopulitura
- ridotto consumo di carburante
- eccellente cura del terreno

500/60R22.5	TL	155D
560/60R22.5	TL	161D
580/65R22.5	TL	159D
600/50R22.5	TL	159D
600/55R26.5	TL	165D
680/55R26.5	TL	171D
710/50R26.5	TL	170D
650/65R30.5	TL	176D
750/60R30.5	TL	181D
850/50R30.5	TL	182D
800/60R32	TL	185D

Pneumatici Implement Standard e High Speed

Gamma convenzionale



AW305



AF302



T452



AW309 Flotation



T306



RT HS



Tubeless e con indice di carico/codice di velocità, raccomandate per macchine agricole semoventi.

Caratteristiche chiave:

- contatto al suolo leggero
- bassa resistenza al rotolamento durante il trasporto su strada
- ampia gamma di misure

RT HS: pneumatico per impiego ad alta velocità per impieghi polivalenti, sia su attrezzi che su rimorchi.

10.0/80-12	TL	8 PR	AW305
10.0/80-12	TL	10 PR	AW305
200/95-12	TL	101A8	AF302
260/90-13	TL	121A8	AF302
260/70-15.3	TL	116A8	AW305
260/70-15.3	TL	126A8	AW305
260/70-15.3	TL	131A8	AW305
300/80-15.3	TL	123A8	T452
300/80-15.3	TL	141A8	T452
300/80-15.3	TL	132A8	AW305
300/80-15.3	TL	141A8	AW305
320/80-15.3	TL	145A8	AW305
180/90-16	TL	100A8	AF302
190/90-16	TL	108A8	AF302
200/90-16	TL	111A8	AF302

210/95-16	TL	120A8	AF302
260/70-16	TL	134A8	AW305
340/55-16	TL	140A8	AW305
340/55-16	TL	140A8	AW309
360/65-16	TL	148A8	AW305
360/70-16	TL	137A8	AW305
380/55-17	TL	138A8	AW305
380/55-17	TL	138A8	AW309
420/55-17	TL	143A8	T452
480/45-17	TL	146A8	AW305
480/45-17	TL	150A8	AW309
500/50-17	TL	149A8	AW309
520/50-17	TL	159A8	T306
500/55-20	TL	150A8	AW309

Pneumatici per applicazioni forestali

Gamma convenzionale



T404



T428



T418 Forestry Skidder



T418 T418 High Power

Il T418 è stato specificamente progettato per applicazioni severe di taglio e trasporto tronchi d'albero. Garantisce un lungo ciclo di vita anche nelle condizioni di lavoro estreme. Le tele rinforzate proteggono la carcassa contro ceppi, massi e pietre.

23.1-26	TL	16 PR
28L-26	TL	20 PR
28L-26	TL	26 PR
24.5-32	TL	16 PR
30.5L-32	TL	20 PR
30.5L-32	TL	26 PR
30.5L-32*	TL	32 PR
DH 35.5L-32	TL	24 PR
DH 35.5L-32*	TL	30 PR

* = T418 High Power

T414



T440



T421



T480



Twin Forestry. Tecnologia avanzata nella gamma forestale per una migliore resa.

Caratteristiche principali:

- ottima stabilità e comfort
- affidabilità
- miglior trattività e accessibilità

500/45-22.5	129A8	T404	FS
500/60-22.5	144A8	T421	SB
600/60-30.5 TL	153A8	T414	FS
600/50-22.5	LS2 149A8	T480	SB
650/45-22.5	LS2 150A8	T440	SB
710/40-22.5	LS2 161A8	T480	SB
710/40-24.5	LS2 163A8	T440	SB
710/40-24.5	LS2 163A8	T480	SB
600/55-26.5	LS2 165A8	T440	SB
600/55-26.5	LS2 165A8	T480	SB
710/45-26.5	LS2 168A8	T440	SB

710/45-26.5	LS2 168A8	T480	SB
710/45-26.5	LS2 173A8	T480	SB
750/55-26.5	LS2 182A8	T440	SB
750/55-26.5	LS2 182A8	T480	SB
800/40-26.5 TL	LS2 170A8	T440	SB
800/40-26.5 TL	LS2 170A8	T480	SB
780/50-28.5	LS2 182A8	T480	SB
750/45-30.5	LS2 173A8	T428	SB
600/65-34	TL LS2 163A8	T440	SB
710/55-34	TL LS2 167A8	T440	SB

T410



Agro Forest. Progettato per applicazioni Agricole e forestali.

Caratteristiche principali:

- elevata trattività
- buona capacità di carico
- lunga durata nelle applicazioni agricole

320/85-24	127A8	(124B)
380/85-24	137A8	(134B)
380/85-24 TL	143A8	(140B)
380/85-28	139A8	(136B)
420/85-28	144A8	(141B)
460/85-30	150A8	(147B)
420/85-34	147A8	(144B)
420/85-34 TL	153A8	(150B)
460/85-34	152A8	(149B)
420/85-38	149A8	(146B)
460/85-38	154A8	(151B)
520/85-38	160A8	(157B)

Pneumatici Agro Industriali

Gamma radiale e convenzionale



TH400



Linea radiale progettata per sollevatori telescopici, terme e pale compatte.

Il TH400 rappresenta la perfetta soluzione sia per le applicazioni agricole, sia per quelle industriali.

Caratteristiche principali:

- grande stabilità
- eccellente sicurezza
- massima resistenza allo stress e alle lacerazioni
- trattività superiore
- eccezionale auto-pulitura

11LR16	TL	IND	130A8		
340/80R18	TL	IND	143A8 (143B)	(12.5-18)	
400/70R18	TL	IND	147A8 (147B)	(15.5/70-18)	
400/70R20	TL	IND	149A8 (149B)	(16.0/70-20)	
400/70R24	TL	IND	152A8 (152B)	(16.0/70-24)	
440/80R24	TL	IND	161A8 (161B)	(16.9-24)	
460/70R24	TL	IND	159A8 (159B)	(17.5L-24)	
500/70R24	TL	IND	164A8 (164B)	(19.5L-24)	
480/80R26	TL	IND	160A8 (160B)	(18.4-26)	
440/80R28	TL	IND	156A8 (156B)	(16.9-28)	

TH500



Il pneumatico Trelleborg TH500 combina perfettamente i requisiti dei telescopici e delle terme che operano in condizioni di lavoro più severe. Sia su strada che in cantiere il TH500 offre esattamente le prestazioni e l'affidabilità che si richiede a un pneumatico.

Il disegno del battistrada del TH500 è molto chiuso al centro per garantire una lunga durata al pneumatico, mentre l'apertura nell'area della spalla assicura la perfetta auto-pulitura del pneumatico.

340/80R18	TL	IND	143A8 (143B)	(12.5-18)	
400/70R20	TL	IND	149A8 (149B)	(16.0/70-20)	
460/70R24	TL	IND	159A8 (159B)	(17.5L-24)	
500/70R24	TL	IND	164A8 (164B)	(19.5L-24)	

MPT100

NUOVO



Pneumatico con cintura in acciaio progettato per camion fuori strada multi uso.

La linea MPT100 si distingue per la sua grande resistenza all'usura, stabilità e comfort durante la marcia su strada o fuori strada.

In campo offre un'eccellente trazione.

425/75R20	TL	IND	158G	Nuova
405/70R20	TL	IND	136G	Nuova
445/65R22.5	TL	IND	160G	Nuova

Pneumatici per trattori industriali

Gamma convenzionale



T459



T440 EXC



T480 EXC



Consigliati per escavatori, caricatori e per macchine ad uso urbano ed industriale.

Caratteristiche principali:

- buona aderenza
- capacità di frenata sulle superfici difficili

600/50-22.5	TL	173A8	T480 EXC
650/45-22.5	TL	175A8	T440 EXC
710/40-22.5	TL	176A8	T480 EXC
620/60B34	TL	175A8	T459
600/65-34	TL	175A8	T440 LD SB

Pneumatici Light Service

per applicazioni agricole, industriali e aree verdi

Gamma convenzionale



Ampia gamma di pneumatici dai 4'' ai 15'' sviluppati per applicazioni agricole, industriali e aree verdi. Disponibili anche in versione ruota completa.





Cerchi per applicazioni agricole



Trelleborg produce cerchi di alta qualità per applicazioni forestali, agricole, industriali e movimento terra con diametro dai 3 ai 54 pollici.

Sistema di gemellatura DUO 500



Il sistema DUO 500 è un'offerta Trelleborg per sistemi di gemellatura.

- Facile manutenzione e impiego
- Facile montaggio e smontaggio
- Verniciatura nel colore originale del trattore

THK



Trelleborg High Knurling - THK garantisce la gestione di stress estremi conseguenti la trasmissione del valore di coppia, permettendo al trattore di lavorare nella massima efficienza e produttività.

THK e i pneumatici Trelleborg Extra Large rappresentano una soluzione che risponde a tutte le esigenze.

La zigrinatura più pronunciata rispetto alla versione standard, combinata con la speciale vernice nera, massimizza l'attrito del cerchio, quando il pneumatico è montato.





Scopri il nostro e-shop



Scopri il nostro sito

Seguici su

